

Pflege der Sichtoberflächen Schuler-Blockholz®

Allgemeine Hinweise

Mit der Verwendung von Schuler-Blockholz als sichtbares Gestaltungselement, haben Sie sich für ein Naturprodukt entschieden, das sich nicht nur positiv auf das Raumklima und das Wohlbefinden der Bewohner auswirkt, sondern meist einen geringen Pflegeaufwand erfordert. Aus Sicht der Dauerhaftigkeit benötigt Holz keine besondere Pflege, kann aber bei Verschmutzungen, Beschädigungen oder nach Oberflächenbehandlungen sinnvoll oder nötig werden. Gewisse Verschmutzungen können sich über die Zeit sogar selber wieder aus dem Holz herausarbeiten.

Leichte Verschmutzungen

lassen sich normalerweise mit einem feuchten, sauberen Lappen entfernen. Gute Resultate werden auch mit dem Fleckenradierer „miob Brill“ erzielt.

Starke Verschmutzungen bzw. Farbstiftstriche

können normalerweise ebenfalls mit dem Fleckenradierer „miob Brill“ entfernt werden. Die Verwendung von Schmierseife ist zulässig, sofern ganzflächig gereinigt wird. Schmierseife hat eine leicht aufhellende Wirkung. In speziellen Fällen kann auch ein Überschleifen einer ganzen Fläche (mit Schleifpapier K120 oder K150) notwendig werden.

Kratzer, Dellen, Öffnungen von kleinen Nägeln und Schrauben

Betroffene Stelle mit Wasser bestreichen und einwirken lassen, allenfalls mit einem feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Das Tuch muss ausreichend feucht sein, und das Bügeleisen darf nicht mit dem Holz direkt in Berührung kommen.

Mit UV-Schutz behandelte Oberflächen

Zu beachten ist, dass reine UV-Schutz-Behandlungen (z.B. Arbosan UV-Stop) mit den obigen Massnahmen teilweise entfernt werden und somit nachdunkeln können. Eine zusätzliche Schutzschicht (z.B. Arbosol UV-Täferlack) vermindert dieses Risiko. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Mit Öl oder Wachs behandelte Oberflächen

Oberflächenbehandlungen mit öl- oder wachshaltigen Mitteln können insbesondere bei Böden die Pflege erleichtern und die Fleckenbildung verhindern oder zumindest verringern. Die Eignung der Produkte ist in jedem Fall vorgängig abzuklären.

Für die Entfernung von Verschmutzungen hat sich in der Praxis der Fleckenradierer „miob Brill“ der Migros bewährt. Allerdings sind bei behandelten Oberflächen eventuelle Einschränkungen bzw. Vorschriften der Lieferanten zu berücksichtigen.



Haftungsausschluss: Die Pius Schuler AG übernimmt keinerlei Gewähr für die oben aufgeführten Reinigungs- und Pflegemassnahmen. Es wird empfohlen, vorgängig Versuche an wenig exponierten Stellen vorzunehmen.