

## Lastaufnahmemittel richtig eingesetzt

### Blockholzplatte als Holzbauelement versetzen

Beim Versetzen von Schuler-Blockholzplatten auf der Baustelle muss für die massiven Blockholzplatten ein geeignetes Lastaufnahmemittel eingeplant werden, damit die Elemente sicher und genau versetzt werden können. Da die SUVA nur geprüfte Hebemittel akzeptiert, schliessen wir RAMPA Muffen aus. Wir empfehlen geprüfte Hebemittel wie z.B. SIHGA Pick, [www.sihga.com](http://www.sihga.com), oder Würth ASSY® 3.0 Kombi Transport- ankerschraube, zu finden unter [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de).

### SIHGA Pick


Für die massiven Holzplatten sind SIHGA Pick geeignete Lastaufnahmemittel zum Versetzen der Elemente. Pick ist ein hochwertiges Lastaufnahmemittel, das sich ideal für den Transport von Deckenplatten, Wandelementen und dgl. eignet. SIHGA Pick ermöglicht eine einfache und freie Anordnung des Verbinders, unabhängig von der Belastungsrichtung. Für den Einsatz des Picks wird im Element nur eine Sackbohrung von  $\varnothing 50$  mm und einer Tiefe von 70 mm benötigt.

### Hauptmerkmale sind:

- Traglast bis zu 1250 kg pro Pick
- Für Blockholzplatten ab 90 mm
- Für Deckenelemente in Sichtqualität ab 90 mm (ohne durchbohren und beschädigen der Sichtfläche)
- Gefahrenloses Aufstellen von Wandelementen
- Für stirnseitiges Anschlagen von Blockholzplatten ab Wandstärke von 90 mm
- Selbstausrichtung in Zugrichtung des Krans
- Mit wenigen Handgriffen montier- und rückstandsfrei demontierbar
- Wartungsfrei
- CE-konform



### Pick Traglasttabelle

| verleimte<br>Deckenplatten<br>BSP/CLT | Plattendimension |                          |  |  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | min. Stärke      | min. Länge<br>und Breite |                                                                                     |                                                                                      |
|                                       | [mm]             | [mm]                     | [kg]                                                                                | [kg]                                                                                 |
|                                       | 90               | 1.000                    | 1.620                                                                               | 2.420                                                                                |

| verleimte<br>Wandplatten<br>BSP/CLT | Plattendimension |                          |  |  |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | min. Stärke      | min. Länge<br>und Breite |                                                                                     |                                                                                      |
|                                     | [mm]             | [mm]                     | [kg]                                                                                | [kg]                                                                                 |
|                                     | 90               | 1.000                    | 1.160                                                                               | $520 = \text{Plattengewicht} / 2$                                                    |